低圧電源切替器（無瞬停形）

三相3線　200V

従来品に比べ切替時間を高速化（10msecから3msec）し、
大幅な小型化を実現

SANKI

特長

1. 形状が従来品と比較し、大幅に小型化しました

2. 質量が従来品と比較し、大幅に軽量化しました

3. 切替時間が従来品の10msecから3msecへと高速化しました

4. 停止が許されない負荷設備の電源給電を2系統の交流電源を高速で切り替え、停電や電圧変動の影響を受けずに電力供給を継続する装置です

5. 2系統の電源は異なる周波数、非同相でも使用可能です。逆相でも動作します

6. 受電状態・動作状況を表示灯、無電圧接点で外部出力する機能を備えています

7. 大幅に回路を見直すことで、電圧降下の低減を実現しました

8. 電気室など過酷な環境に設置が可能で部品交換やメンテナンスは不要です（ただし、故障時を除く）

9. 常時インバータUPSと比較すると高効率、低発熱、瞬間的な過負荷に極めて強い耐性があります

仕様

項目	仕様
定格電流容量	50/75/100/125/150A ※1
周囲温度	−10～50℃(24時間の平均35℃以下)
周囲湿度	85%以下(非結露)
定格入力電圧	AC 200V 3φ3W 50/60Hz
切替時間	3msec以内
使用負荷装置例	ホームドア、エスカレータ、エレベータ、その他重要設備

※1　125A、150Aは開発中です

※2　形状、質量等については、別途お問い合わせください

株式会社 三輝製作所

本　社
〒110-0015　東京都台東区東上野1丁目28番12号　新御徒町ＫＭビル 2F
ＮＴＴ：ＴＥＬ　03-3831-4301　　ＦＡＸ　03-3831-4302
ＪＲ：ＴＥＬ　057-3779　　ＦＡＸ　057-3789

大阪事業所
〒565-0803　大阪府吹田市新芦屋下4番17号
ＮＴＴ：ＴＥＬ　06-6876-3571　　ＦＡＸ　06-6876-7607
ＪＲ：ＴＥＬ　071-3718　　ＦＡＸ　071-3718（切替）

ホームページ
QRコード